

Notitie : 4VERAS-MIL.07468.N

Van : secretariaat

Voor : leden

Datum : 2-4-2014

Betreft : aanpassing Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bronscheiding

Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht, die sindsdien de sloopvergunning heeft vervangen voor een sloopmelding. Het Bouwbesluit 2012 bevat tevens landelijke sloopvoorschriften. Deze zijn specifiek ter zake de sloopmaterialen die aan de bron (lees: op de slooplocatie) moeten worden gescheiden nader uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit 2012.

Op 1 april jl. is een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in werking getreden, onder andere inhoudende een wijziging van artikel 4.1 met de aan de bron te scheiden sloopmaterialen (Staatscourant 2014, nummer 4057 d.d. 18 februari 2014).

VERAS is daarbij betrokken geweest. Door VERAS is gepleit om in de Nota van toelichting op de Regeling Bouwbesluit 2012 ook duidelijk te beschrijven op basis van welke uitgangspunten door de wetgever wordt besloten om wel of geen bronscheiding voor te schrijven. De door VERAS aangedragen 'denkwijze' is vrijwel letterlijk overgenomen in de toelichting en sluit aan bij eerdere inbreng van VERAS (voor 2012 is dit namelijk ook diverse keren bepleit). Bij vervolgwijzigingen van de Regeling op dit punt zullen deze uitgangspunten worden gehanteerd. Het relevante deel uit de toelichting op de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 treft u aan in de bijlage.

Hieronder treft u een vergelijkingstabel aan van artikel 4.1 oud en nieuw. Steenachtig sloopafval is als te scheiden bron geschrappt. De reden daarvoor is dat hiervoor scheiding volgens de in de toelichting genoemde uitgangspunten niet perse nodig is en bovendien het werkveld op dit punt zichzelf al reguleert. Meest opvallende toevoeging is vlakglas, dat nu ook aan de bron moet worden gescheiden.

Artikel 4.1 (oud, tot 01-01-2014)		Artikel 4.1 (nieuw, vanaf 01-01-2014)	
a.	als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;	a.	als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen;
b.	steenachtig sloopafval;	b.	teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
c.	gipsblokken en gipsplaatmateriaal;	c.	teerhoudend asfalt;
d.	bitumineuze dakbedekking;	d.	bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
e.	teerhoudende dakbedekking;	e.	niet-teerhoudend asfalt;
f.	teerhoudend asfalt;	f.	vlakglas, al dan niet met kozijn;
g.	niet-teerhoudend asfalt;	g.	gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
h.	dakgrind;	h.	dakgrind;
i.	overig afval.	i.	armaturen;
		j.	gasontladingslampen.

BIJLAGE:

Toelichting op de wijziging van artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, Staatscourant 2014, nummer 4057 d.d. 18 februari 2014.

Onderdeel G

In de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) is een afvalhiërarchie opgenomen die lidstaten bij het opstellen van wetgeving en beleidsinitiatieven voor de preventie en het beheer van afvalstoffen als prioriteitsvolgorde moeten hanteren. Volgens deze hiërarchie moeten afvalstoffen zoveel mogelijk worden gerecycled. In het Regeerakkoord 'Bruggen slaan' van 29 oktober 2012 is daarover onder meer opgenomen: 'Het kabinet streeft naar een circulaire economie en wil de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren.'

Aan het eerste lid van artikel 4.1 zijn derhalve de categorieën te scheiden bouw- en sloopafval 'vlakglas', 'armaturen' en 'gasontladingslampen' toegevoegd en is de categorie 'steenachtig sloopafval' komen te vervallen. Met deze aanpassing is aangesloten bij het principe dat categorieën bouw- en sloopafval bij de bron moeten worden gescheiden op basis van de volgende uitgangspunten:

- gevaarlijke afvalstoffen;
- categorieën bouw- en sloopafval die als zij niet gescheiden blijven een negatief (vervuilend) effect hebben op het recyclingproces van het bouw- en sloopafval waarin het terecht komt. Een voorbeeld daarvan is gips, dat is naderhand niet meer van het overige steenachtig afval te scheiden en heeft daarom een negatief effect op de herbruikbaarheid van steenachtige materiaal;
- categorieën bouw- en sloopafval die alleen voor recycling in aanmerking komen als er bronscheiding wordt toegepast omdat nascheiding technisch en/of economisch redelijkerwijs niet haalbaar is.

Alle overige afvalstromen die vrijkomen, zoals steenachtig materiaal, metaal, hout en kunststoffen, moeten ook optimaal kunnen worden hergebruikt. Dergelijke stoffen behoeven, in tegenstelling tot de in artikel 4.1, eerste lid, genoemde stoffen, niet aan de bron te worden gescheiden, zij mogen ook op een andere plaats dan op de bouw- of sloopplaats gescheiden worden.

Voor de afvalstromen vlakglas en dakbedekking in lid 1 is aangegeven dat deze materialen al dan niet nog in de kozijnen respectievelijk aan het dakbeschot vast gescheiden mogen worden van andere materialen. In sommige gevallen is op die manier het scheiden van die afvalstoffen uiteindelijk beter mogelijk. Om die reden wordt in de opsomming gesproken van dakbedekking 'al dan niet met dakbeschot' en van vlakglas 'al dan niet met kozijn'. Dit betekent dat wanneer de dakbedekking op de bouwplaats zo gescheiden is dat dakbedekking en dakbeschot nog aan elkaar vastzitten, of wanneer het vlakglas samen met het kozijn waar dat glas inzit gescheiden wordt er aan de verplichting van het eerste lid is voldaan.

Het vierde lid is evenals het eerste lid aangepast. Als de hoeveelheid van de desbetreffende fractie minder dan 1 m³ bedraagt hoeft het afval niet te worden gescheiden. Deze uitzondering geldt alleen voor de fracties die zijn genoemd in de onderdelen d tot en met j van het eerste lid. Dit betekent dat teerhoudende dakbedekking (al dan niet met dakbeschot) en teerhoudend asfalt ook bij een hoeveelheid van minder dan 1 m³ moeten worden gescheiden. Dergelijke materialen kunnen dermate schadelijk of moeilijk te scheiden zijn, dat het mengen van deze categorieën vanuit milieuoogpunt onwenselijk is.